

БОН ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ БОЛОТНЫЙ БЗ-ПБ



Назначение.

Бон заградительный болотный БЗ-ПБ предназначен для локализации и предотвращения растекания нефти и нефтепродуктов на всех типах болот, открытых водных поверхностей и защиты от разлившегося продукта береговой зоны водоемов, отмелей и болот.

На воде бон, имея поплавки, работает как заградительный бон. При переходе на мелководье или болотистую местность бон, закрепляясь с помощью анкеров, выполняет функцию обычного болотного бона.

Устройство.

Бон состоит из пяти секций, оснащенных элементами плавучести, плоская форма которых обеспечивает компактность бона в транспортном положении. Секции бона соединяются между собой гибким маслобензостойким элементом. Гибкое соединение секций обеспечивает подвижность бона в вертикальной и горизонтальной плоскости, что позволяет бону более точно следовать рельефу, а также служит для компактного складывания бона в транспортное положение.

На краях заграждения установлены замки, обеспечивающие быстрое и надежное соединение (разъединение) бонов между собой. Замки выполнены из алюминиевого сплава.

Конструкция замков соответствует требованиям стандарта ASTM и полностью исключает возможность искрообразования и просачивания нефти и нефтепродуктов через места стыковки секций. Для фиксации замков в соединенном состоянии предусмотрены винты – фиксаторы.

Для установки бонов БЗ-ПБ на болотистой местности и грунте используются анкеры, которые надежно фиксируют бон в вертикальном положении.

Технические характеристики.

№ п/п	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры, м:	
	- длина	10,4
	- высота	0,4
2	Высота надводной части, мм	150
3	Количество секций, шт.	5
4	Длина секции, м	2
5	Масса секции, кг, не более	30

Комплект поставки.

№ п/п	Состав комплекта	Кол-во, шт.
1	Бон болотный БЗ-ПБ	1
2	Анкер	5
3*	Контейнер для транспортировки и хранения на 10 секций	1

*Дополнительное оснащение по отдельному требованию заказчика.



Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин и оборудования»